


Capacidade de Cabos em Dutos Standard



Área secção									
(D) Diâmetro externo do cabo em "mm"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	10,0	Taxa de ocupação
Área do cabo mm ²	3,1	7,0	12,6	19,6	28,6	38,4	63,6	78,5	
Nº de cabos por secção									
 1480 mm ²	190	84	46	30	20	15	9	7	40
	280	126	70	45	31	23	14	11	60
 720 mm ²	92	41	22	14	10	7	4	3	40
	135	60	31	21	15	11	6	5	60
 960 mm ²	123	54	30	19	13	10	6	4	40
	185	78	44	28	19	14	8	7	60
 460 mm ²	59	26	14	9	6	4	2	2	40
	88	39	21	14	9	7	4	3	60
 1400 mm ²	178	79	44	28	19	14	8	7	40
	270	119	66	42	29	21	13	10	60
 1890 mm ²	242	108	60	38	26	19	12	9	40
	308	162	90	56	38	28	16	13	60
 920 mm ²	117	52	29	18	12	9	6	4	40
	178	78	43	28	18	14	8	7	60
 2880 mm ²	350	160	87	57	39	29	17	35	40
	530	240	130	85	58	43	26	53	60

Atenção

1. A capacidade de fios/cabos informada na tabela depende da qualidade física dos mesmos e da forma como está sendo executada a fiação.
2. Recomendamos o uso da taxa de ocupação de 40% para permitir futuras instalações.

3. Recomendamos deixar um cabo guia para facilitar futuras instalações.
4. Quando são utilizadas as tampas da linha italiana o percentual de cabos aumenta em 5% em relação as tampas standard.