

EMBALAGENS

TIPO "A" 12m de duto standard de 25mm/45mm + 12m de tampa.

TIPO "B" 24m de duto standard de 25mm + 24m de tampa.

TIPO "C" 36m de duto standard de 25mm.

TIPO "D" 12m de duto standard de 45mm.

TIPO "E" 42m de tampa.

- ▶ 2.1 Recomenda-se a utilização de perfis com acabamento anodizado ou pintado em instalações aparentes.
- ▶ 2.2 Recomenda-se a utilização de perfis SIMPLES 25 ou DUPLO 45 em circuitos alimentadores.
- ▶ 2.3 Cores não especificadas poderão ser fornecidas, sob consulta.
- ▶ 2.4 Os perfis são fornecidos em barras com 3 (três) metros de comprimento.
- ▶ 2.5 Os preços dos perfis são informados por metro.

CORES STANDARD**PRONTA ENTREGA****ENTREGA EM 10 DIAS****SOB CONSULTA****CUIDADOS COM A ESTOCAGEM DO ALUMÍNIO****Agentes externos que causam problemas em perfis de alumínio:**

- 1. Argamassa e reboco:** Proteja os perfis para que não entrem em contato com o reboco ou argamassa, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Devido ao teor alcalino estes atacam a superfície do alumínio, principalmente quando anodizado, provocando manchas. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente, e deixe-os secar separados e, de preferência, na posição vertical.
- 2. Ácido Muriático:** Proteja os perfis para que não entrem em contato com água contaminada com ácido muriático, proveniente de limpeza de piso, principalmente quando os mesmos forem para aplicações aparentes. Caso isto ocorra lave os perfis com água corrente, e deixe-os secar separados e, de preferência, na posição vertical.
- 3. Umidade:** Proteja os perfis para que as embalagens não molhem, isto provoca manchas nos perfis, principalmente quando os mesmos forem utilizados para aplicações aparentes. Caso isto ocorra desembale-os e deixe-os secar separados e, de preferência, na posição vertical.